

製品技術資料 P-003		名称 NLG PE-100-2	ニッタ株式会社 工業資材事業部 2003.1.1		
用途	クリーンコンベヤ				
符号	項目	内 容		備 考	
1	仕様	構成			ホリステルエラストマー（白色） 帯電防止層（黒色）
		帯電防止	有り		
2	製造範囲	幅	10 ~ 150 mm		
		長さ	0.7 ~ 15 m		
		厚さ	0.6 mm		
		エンドレス	スカイバー継手を標準とする 融着継手も可能		
3	標準物	引張強さ	6 N/mm幅		引張速度 50mm/min
		切断時伸び	30 %		環境温湿度 23 ,50%
		標準伸張率	2 %		
		安定時張力	0.8 N/mm幅		2%伸張時 23 ,50%
	性	最小プーリ径	20 mm（スカイバー継手） 15 mm（融着継手）		
		使用温度範囲	-10 ~ +40		
		摩擦係数	樹脂面 0.3 ~ 0.35（対SUS）	樹脂面 0.3 ~ 0.35（対SUS）	環境温湿度 23 ,50%
		単位質量	0.6 kg/m <sup>2</sup>		
4	特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発塵が少なく、帯電防止を施した軽搬送テープ</li> <li>・ クリーンルーム内クラス100での環境で使用可能</li> </ul>			